

NIEUW: FolaCoat Advance S en Folacoat Ultra A lakplaten

Folex kunststof lakplaten kenmerken zich door de polyester drager met daarop een polymeer top laag. Ze zorgen - al met minimale drukspanning - voor een goede lakoverdracht.

Folacoat Advance S

Onlangs bracht Folex hun nieuwe FolaCoat Advance S lakplaat op de markt. Dit product maakt gebruik van de nieuwste zachte polymeer topcoating en kan worden gebruikt met zowel watergedragen als UV-coatings.

De topcoating én het uniforme dikteprofiel van deze lakplaat zorgt voor een perfecte lakoverdracht, zelfs bij de hoogste druksnelheden.

De enkellaagse basispolyester zorgt voor de nodige dimensionale stabiliteit en maakt herhaald gebruik mogelijk. Deze plaat kan gemakkelijk met de hand of met een CAD snijsysteem worden gesneden.

- Eenvoudig stripbaar
- De lakplaten **nemen geen inkt aan!**
- Lange levensduur
- Zeer gunstige prijs- / kwaliteitsverhouding

Deze lakplaten zijn verkrijgbaar in de diktes 1,15 en 1,35 mm.

Klik [hier](#) voor het datasheet.

Folacoat Ultra A

Met Folacoat Ultra A heeft Folex de nieuwste generatie lakplaten gelanceerd voor persen die werken met dikte 1,95 mm. Deze plaat biedt een nog breder scala aan toepassingen voor de verpakkingsdrukker. De topcoating is gelijk aan die van Advance S en zorgt daarmee voor dezelfde perfecte en "scherpe" lakoverdracht.

Vooraf bij kritische substraten (zoals gerecycled karton), geeft deze lakplaat een optimale lakoverdracht en optimaal resultaat, ook bij maximale snelheden.

In tegenstelling tot andere rubber-gebaseerde lakplaten, is de compressibele laag gemaakt van een speciaal polyester en direct onder de top laag geplaatst. Daardoor ontstaat er geen rek en is het niet nodig om de lakplaat na te spannen.

Ook is de lakplaat hiermee optimaal beschermd tegen de inwerking van bijvoorbeeld wasmiddelen.

- Eenvoudig stripbaar
- De lakplaten **nemen geen inkt aan!**
- Lange levensduur
- Naspannen niet nodig
- Optimaal beschermd tegen de inwerking van solventen
- Zeer geschikt voor kritische substraten

Deze lakplaten zijn verkrijgbaar in de diktes 1,95 en 2,40 mm.

Klik [hier](#) voor het datasheet.

Wilt u meer weten over onze lakplaten en/of lakken?

Neem dan contact op met uw Wifac accountmanager of bel met +31 297 289 691.