

Hechtdraad



Grafische industrie

Hechtdraad speelt een belangrijke rol bij de productie van o.a. boeken, tijdschriften, brochures, bloks etc. Tegenwoordig bereiken sommige machines al productiesnelheden van 40.000 nietjes/uur en is een optimale kwaliteit hechtdraad van essentieel belang.

Hechtdraad voor o.a verzamelhechters van Ferag, Muller Martini, Stahl/Brehmer, alsmede hechtunits die gekoppeld zijn aan vergaarmachines o.a. Laconda, TB Sprint, Horizon, Bourg.

Koolstofgehalte : 0.06 - 0.10%
Treksterkte : 840 - 1100 N/mm²
Tolerantie : 0,005 mm
Speciale oppervlaktecoating: 5 g/mm² zink



Type spoel	D135	K135	GB2	BP3	E200	BS17	BB20	K355	MP100
Gewicht	2 kg	2 kg	2,5 kg	3 kg	14 kg	17 kg	20 kg	50 kg	95 kg
Flens	135	135	130	147	200	300	202	355	355
As	18	16	18	18	22	52	32	60	127
Kern	55	55	53	57	125	212	110	223	223
Breedte	48	48	55	49	200	100	179	200	380

Belangrijke eigenschappen

- Storingsvrij draadtransport, ook bij extreem hoge snelheden
- Minimale vervuiling/slijtage in hechtkoppen
- Hoge glans van de speciale oppervlaktecoating

Draaddiktes

Rond 0.35 t/m 0.90 mm

Vlak 0.75 x 0.45 mm t/m 0.96 x 0.78 mm